

„ДАНИЛИ 888” ЕООД

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатори на продукта	
Наименование на вещество:	ОБИКНОВЕН ВАРОВИКОВ ПОРТЛАНД ЦИМЕНТ
Уникален идентификационен код на типа продукт	ОБИКНОВЕН ВАРОВИКОВ ПОРТЛАНД ЦИМЕНТ СЕМ II/В-L 42,5 R
1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които са от значение и които не се препоръчват	
Посочените употреби на цименто съдържащите смеси включват сухи продукти и продукти във вид на мокра суспензия. Повече информация относно описанието на употребите и категориите виж точка 16.2.	
Непрепоръчителна употреба(и): Не е известна	
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност	
а) наименование; Производител/ Доставчик:	„ДАНИЛИ 888” ЕООД ЕИК 201222109
б) адрес;	България, 7700, гр. Търговище, Северна промишлена зона
в) телефон	+359899828888
г) електронна поща	danili888@abv.bg
д) уебсайт	https://danili888.com/
Лица, отговарящи за ИЛБ	Отговорно лице за изготвяне на ИЛБ - Димо Димов - danili888@abv.bg
1.4 Телефонен номер при спешни случаи	
Телефон за спешна помощ:	Национален център по токсикология

„ДАНИЛИ 888“ ЕООД

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

	Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 Работно време: 24 / 7 E-mail: poison_centre@pirogov.bg http://www.pirogov.bg
	Информация, която се осигурява: Да се потърси Първа помощ или най- близкият център по токсикология На разположение извън работно време: Да
Единен номер за спешни повиквания:	за страната: 112 - в случаи на аварийни ситуации с продукта

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класификация на веществото или сместа		
2.1.1. Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)		
Клас на опасност	Категория на опасност	Предупреждения за опасност
Дразнене на кожата	2	H315 - Причинява дразнене на кожата
Сериозно увреждане на очите	1	H318 - Причинява сериозно увреждане на очите
Чувствителност на кожата	1B	H317 - Може да причини алергична кожна реакция
Специфична токсичност за определени органи при еднократна експозиция	3	H335 - Може да причини дихателно дразнене
2.2. Елементи на етикета		
2.2.1. Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)		
Пиктограма (и)		
GHS05 – Корозивен	GHS07 – Внимание	

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

Сигнална дума		„Опасност“	
Предупреждения за опасност	H318	Причинява сериозно увреждане на очите	
	H315	Причинява дразнене на кожата	
	H317	Може да причини алергична кожна реакция	
	H335	Може да причини дихателно дразнене	
Препоръки за безопасност	P102	Пазете на място, недостъпно за деца	
	P280	Носете защитни ръкавици/дрехи/защита за лицето и очите.	
	P305+ P351+ P338+ P310	Ако са засегнати очите: Внимателно изплакнете с вода в продължение на няколко минути. Ако носите контактни лещи, ги свалете, ако можете лесно да го направите. Продължете плакненето. Незабавно се свържете с лекар или токсикологичен център.	
	P302+ P352+ P333+ P313	Ако е поразена кожата: Измийте обилно със сапун и вода. Ако се появи дразнене или обрив, потърсете лекарска помощ или съвет.	
	P261+ P304+ P340+ P312	Избягвайте вдишването на прах, газ, изпарения и спрей. При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го дръжте в положение, удобно за дишане. Ако не се чувствате добре, повикайте лекар или се свържете с токсикологичен център.	
	P501	Освобождавайте се от опаковките съгласно изискванията на нормативната уредба.	
	Допълнителна информация: При контакт на кожата с мокър цимент, пресен бетон или хоросан, може да се появи дразнене, дерматит или изгаряне. Може да причини увреждане на материали, направени от алуминий или други неблагородни метали.		

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

2.3. Други опасности	
PBT/vPvB:	Циментът не отговаря на критериите за PBT /устойчиви био-акумулиращи токсини – УБТ/ или vPvB /много устойчиви и много био-акумулиращи/ според Анекс XIII на REACH (Регламент (ЕС) No 1907/2006). Продуктът съдържа хром-редуциращ агент. В резултат на това съдържанието на разтворим хром (VI) е по-малко от 2 ppm. Ако условията на съхранение не са подходящи или периода на складиране се надхвърли, ефективността на редуктора може да се намали, и циментът може да причини алергична кожна реакция (R43, респ. H317 или EUH203).

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества						
Неприложимо, тъй като продуктът е смес						
3.2. Смес - основни съставки, съгласно стандартите EN 197-1:2011:						
Портландциментов клинкер 45 – 100%						
Варовик 0 – 35%						
Летяща пепел 0 - 55%						
Калциев сулфат 4 – 10%						
Пещен прах от производствена циментов клинкер 0 – 5%						
Допълнителни компоненти 0 – 5%						
Вещество	Обхват на кон-центр. (w/w в цимента)	EINECS	CAS	REACH Регистрационен номер	Класификация по (ЕС) № 1272/2008 (CLP)	
Портланд циментов клинкер	45 - 100%	266-043-4	65997-15-1	Освободен от регистрация	Дразнене на кожата - 2	H315
					Чувствителност на кожата – 1Б	H317
					Сериозно увреждане на очите – 1	H318
					Специфична токсичност за определени органи	H335

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

					при еднократна експозиция - 3	
Варовик	0 – 35%	215-279-6	1317-65-3	Не приложимо	Дразнене на кожата 2	H315
					Дразнене на очите 2	H319
					STOT SE 3	H335
Летяща силициева пепел	0 - 55%	268-627-4	68131-74-8	Не приложимо	Дразнене на кожата 2	H315
					Чувствителност на кожата – 1Б	H317
					Сериозно увреждане на очите – 1	H318
					STOT SE 3	H335
Калциев сулфат	4 – 10%	231-900-3	7778-18-9	01-2119444918-28-XXXX	Дразнене на кожата 2	H315
					Дразнене на очите 2	H319
					STOT SE 3	H335
Пещен прах от производство на циментов клинкер	0 - 5%	270-659-9	68475-76-3	01-2119486767-17-XXXX	Дразнене на кожата 2	H315
					Чувствителност на кожата – 1Б	H317
					Сериозно увреждане на очите – 1	H318
					STOT SE 3	H335
Редуциращ агент	0 – 0,5%	Под концентрационните граници определени в CLP 1272/2008				
Добавка за смилане	0 – 0,2%	Под концентрационните граници определени в CLP 1272/2008				

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за първа помощ	
Не са необходими лични предпазни средства за пострадалия и оказващите първа помощ. Последните трябва да избягват контакт с мокър цимент или съдържащите такъв цимент препарати.	
При контакт с очите:	Не търкайте очите, тъй като от механичния натиск е възможно да се получи допълнително увреждане на роговицата. Свалете контактните лещи, ако има такива, разтворете широко клепачите и промивайте обилно и незабавно очите с чиста вода в продължение на поне 20 минути, за да махнете всички частици. Ако имате възможност, използвайте изотонична вода (0,9% NaCl).

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

	Потърсете помощ от специалист по трудова медицина или очни болести.
При контакт с кожата:	При сух цимент – изтрийте и изплакнете обилно с вода. При мокър цимент – измийте обилно кожата с вода. Свалете замърсените дрехи, обувки, часовници и т.н. и ги почистете основно преди да ги ползвате отново. Потърсете медицинска помощ във всички случаи на дразнения или изгаряния.
При вдишване:	Изведете пострадалия на чист въздух. Прахът в гърлото и носните канали се издишва и изчиства спонтанно. Ако дразнението продължава, или се развива по-късно, или ако дискомфортът, кашлицата или другите симптоми не утихват, трябва да потърсите лекарска помощ.
При поглъщане:	Не предизвиквайте повръщане. Ако пострадалият е в съзнание, промийте устата с вода и му дайте да пие много вода. Потърсете бърза медицинска помощ или се свържете с център по отравяния.
4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти	
Остри реакции	Очи: Контактът на очите с цимент /сух или мокър/ може да причини сериозни и потенциално необратими увреждания
	Кожа: Циментът може да има раздразнителен ефект върху влажна кожа /от пот или влага/ след продължителен контакт или може да причини дерматит след многократен контакт. Продължителният контакт с мокър цимент или бетон може да причини сериозни изгаряния, защото те се развиват без болка /например при коленичене в мокър бетон, дори през панталоните/. За повече подробности вижте Препратка (1).
	Вдишване: Многократното вдишване на прах от клинкер за портланд цимент за продължителен

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

	период от време може да увеличи риска от белодробни заболявания.
	Околна среда: При нормална употреба този продукт не е опасен за околната среда.
4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение	
При нужда от медицинска помощ носете със себе си този Информационен лист за безопасност.	

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Средства за гасене на пожар
Обикновените цименти са негорими.
5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Циментите са негорими и невъзпламеняеми и не улесняват, нито поддържат горенето на други материали
5.3 Съвети за пожарникарите
Циментът не създава опасност от пожари. Няма нужда от специално защитно оборудване за пожарникарите. Специалните предпазни средства – не са необходими предпазните действия – не са необходими

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
За персонала - Носете предпазното оборудване, посочено в раздел 8, и следвайте указанията за безопасна работа и употреба, дадени в раздел 7. За лицата, отговорни за спешни случаи - Аварийни процедури не са необходими. Необходима е, обаче защита за дихателните органи в ситуации с високи нива на прах.
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда
Не отмивайте цимент в отводнителните и канализационните системи или във водни източници /например потоци/.
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване
Събирайте разсипания материал в сухо състояние, ако е възможно.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

Сух цимент

Използвайте сухи методи за почистване като вакуумно почистване или екстракция /с портативни промишлени агрегати, оборудвани с високоефективни филтри за улавяне на частиците като филтри HEPA или равностойни технологии/, които не допускат разсейване на частиците във въздуха. Никога не използвайте сгъстен въздух.

Друга възможност е да изтриете праха с мокър парцал, мокра четка или струя вода, например от маркуч/във вид на фина водна мъгла, за да избегнете разпространението на праха във въздуха/ и да почистите образувалата се каша.

Ако това не е възможно, отмийте с вода /виж за мокрия цимент/.

Когато мокрото или вакуумното почистване не са възможни и може да се почиства само с четки в сухо състояние, работниците да носят подходящи лични предпазни средства и да не допускат разнасяне на праха.

Не допускате вдишване на циментов прах и контакт с кожата. Съхранявайте разпиления материал за бъдеща употреба. Втвърдявайте преди изхвърляне, както е описано в раздел 13.

Мокър цимент

Почиствайте мокрия цимент и го поставяйте в подходящ съд/контейнер. Преди да го изхвърлите, го оставете да изсъхне и да се втвърди, както е описано в раздел 13.

6.4 Позоваване на други раздели

Виж раздел 8 и 13

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Следвайте препоръките, дадени в раздел 8.

За почистване на сух цимент вижте подраздел 6.3.

Мерки за предотвратяване на пожар:

Не са приложими.

7.1.1 Предпазни мерки при товарообработка

Технически предпазни мерки:

Мерки за предотвратяване на образуването на аерозол и разнасяне на прах

Да не се мете. Използвайте методи за сухо почистване като вакуумно почистване или вакуумна екстракция,

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

	които не допускат разсейване на частиците във въздуха. За повече информация, вижте практическите указанията, приети със Споразумението за социален диалог за защита на здравето на работниците чрез добро управление и използване на кристален силициев диоксид и продукти, които го съдържат, от работодатели и работници на европейските секторни асоциации, сред които е и Sembureau. Тези безопасни начини на работа можете да намерите чрез следния линк: http://www.nepsi.eu/agreement-good-practice-guide/good-practice-guide.aspx
	Мерки за защита на околната среда Няма специални мерки.
Общи (професионална хигиена):	Не обработвайте и не съхранявайте цимента в близост до храни, напитки и тютюневи изделия. В запрашена среда носете противопрашни маски и очила. Използвайте предпазни ръкавици, за да избегнете контакт с кожата.
7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости	
Условия за съхранение	Насипният цимент се съхранява в съдове или помещения, които трябва да са водонепроницаеми, сухи /с минимална вътрешна кондензация/, чисти и защитени от замърсяване. Опасност от поглъщане: Циментът може да се наслагва и прилепва към стените на ограничените пространства, а по-късно неочаквано да пропадне. За да предотвратите поглъщане или задушаване, не влизайте в ограничени пространства като силози, бункери, товарни автомобили или други помещения, контейнери и съдове за съхранение, без да сте взели необходимите предпазни мерки. Опакованият цимент се съхранява в неотворени торби без контакт с пода или земята, на хладно и сухо място,

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

	защитено от силно течение, за да се избегне влошаване на качеството. Торбите се подреждат така, че да са стабилни.
Несъвместими вещества/смеси	Не ползвайте алуминиеви контейнери заради несъвместимостта им с материалите.
7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)	
Не разполагаме с допълнителна информация за специфична крайна употреба /виж раздел 1.2/.	
7.4 Контрол върху разтворимия шествалентен хром Cr (VI)	
При циментите, третиран с редуцираща добавка за Cr (VI) според разпоредбите, дадени в раздел 15, ефективността на редуциращата добавка намалява с времето. Следователно циментовите торби и/или документите за доставка трябва да съдържат информация за датата на опаковането, условията за съхранението и срока, през който редуциращата добавка запазва нивото на разтворим Cr (VI) под определеното ниво от 0.0002% според EN 196-10. Трябва да се посочват и подходящите условия на съхранение, при които се запазва ефективността на редуциращата добавка.	

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1 Параметри на контрол			
Гранични стойности на професионална експозиция	на	DNEL инхалационно (8 часа):	8 mg/m ³
		DNEL кожно:	неприложима
		DNEL орално:	неприложим
	Изчислените нива на експозиция без ефект (DNEL) се отнасят при вдишване на прах. За работниците, DNEL за кожна експозиция не са налични нито от изследвания за опасност за човека, нито от опит. Тъй като циментите са класифицирани като дразнещи кожата и очите, кожната експозиция трябва да бъде минимизирана, доколкото е възможно.		
	PNEC вода:		неприложимо
	PNEC утайка:		неприложимо
	PNEC почва:		неприложимо

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

		Оценката на риска за околната среда се базира на резултатите от влиянието на Рн върху водата. Възможни промени на рН в повърхностните, подземните води и изтичащите от пречиствателните станции отпадъчни води не трябва да превишава стойност 9.		
8.2 Контрол на експозицията				
За всеки отделен PROC, потребителите могат да изберат една от двете възможности А) или Б) в таблицата по-долу, като най-подходящ за тяхната конкретна ситуация. Ако един вариант да бъде избран, същата възможност трябва да бъде избрана в таблицата от точка 8.2.2 Индивидуални мерки за защита и лични предпазни средства" . Само комбинации между А) - А) и Б)-Б) са възможни.				
8.2.1.Подходящ технологичен контрол:				
Мерки за снижаване на запрашеността и избягване на разпространението на прах в околната среда – обезпрашаване, изтегляща вентилация и сухи методи за почистване, които не позволяват разсейване на частиците във въздуха.				
Сценарий на излагане (ES)	PROC*	Излагане	Локализиран контрол	Ефективност
Индустриално производство/ формулиране на хидравлични строителни материали	2, 3	Продължителността е неограничена /до 480 минути на смяна, 5 смени седмично/	Не е необходим	-
	14, 26		А/ Не е необходим или	-
			Б/ Обща местна смукателна вентилация	78%
	5, 8b, 9		А/Обща вентилация или	17%
			Б/ Обща местна смукателна вентилация	78%
Индустриална употреба на сухи строителни материали /на закрито и открито/	2	Продължителността е неограничена /до 480 минути на смяна, 5 смени седмично/	Не е необходим	-
	14, 22, 26		А/ Не е необходим или	-
			Б/ Обща местна смукателна вентилация	78%

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

	5, 8b, 9		А/Обща вентилация или	17%
			Б/ Обща местна смукателна вентилация	78%
Индустриална употреба на мокра суспензия от строителни материали	7	Продължителността е неограничена /до 480 минути на смяна, 5 смени седмично/	А/ Не е необходим или	-
			Б/ Обща местна смукателна вентилация	78%
	2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14		Не е необходим -	-
Професионална употреба на сухи строителни материали /на закрито и открито/	2	Продължителността е неограничена /до 480 минути на смяна, 5 смени седмично/	Не е необходим	-
	9, 26		А/ Не е необходим или	-
			Б/ Обща местна смукателна вентилация	72%
	5, 8a, 8b, 14		А/Не е необходим или	-
			Б/ Интегрирана местна смукателна вентилация	87%
	19		Локализиран контрол е неприложим. Процесът се извършва само на открито или в добре проветряеми помещения.	50%
Професионална употреба на мокра суспензия от строителни материали	11	Продължителността е неограничена /до 480 минути на смяна, 5 смени седмично/	А/ Не е необходим или	-
			Б/ Обща местна смукателна вентилация	72%

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

	2, 5,8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19		Не е необходим	-
<i>*PROC са употребите – виж раздел 16.2</i>				
8.2.2. Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства				
Респираторна защита: Когато сте потенциално изложени на нива на запрашеност над максимално допустимите, използвайте подходящи средства за защита на дихателните органи. Тези средства трябва да отговарят на изискванията за съответното ниво на запрашеност според съответния европейски стандарт EN 149 или национален стандарт.				
Сценарий на излагане (ES)	PROC*	Излагане	Спецификация на дихателното предпазно оборудване (RPE)	Ефективност на RPE–APF (Коефициент на защита)
Индустриално производство/ формулиране на хидравлични строителни материали	2, 3	Продължителността е неограничена /до 480 минути на смяна, 5 смени седмично/	Не е необходим	-
	14, 26		A/ FFP1 или	APF=4
			Б/ Не е необходимо	-
				A/FFP2 или
	5, 8b, 9		Б/ FFP1	APF=4
Индустриална употреба на сухи строителни материали /на закрито и открито/	2	Продължителността е неограничена /до 480 минути на смяна, 5 смени седмично/	Не е необходим	-
	14, 22, 26		A/ FFP1 или	APF=4
			Б/ Не е необходимо	-
				A/FFP2 или
	5, 8b, 9		Б/ FFP1	APF=4
Индустриална употреба на мокра суспензия от строителни материали	7	Продължителността е неограничена /до 480 минути на смяна, 5 смени седмично/	A/ FFP1 или	APF=4
	2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14		Б/ Не е необходимо	-
			Не е необходим	-
Професионална употреба на сухи строителни материали /на закрито и открито/	2	Продължителността е неограничена /до 480 минути на смяна, 5 смени седмично/	FFP1	APF=4
	9, 26		A/FFP2 или	APF=10
			Б/ FFP1	APF=4
	5, 8a, 8b, 14		A/FFP3 или	APF=20
			Б/ FFP1	APF=4
	19		FFP2	APF=10
Професионална употреба на мокра	11		A/FFP2 или	APF=10
			Б/ FFP1	APF=4

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

суспензия от строителни материали	2, 5,8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19	Продължителността е неограничена /до 480 минути на смяна, 5 смени седмично/	Не е необходим	-
*PROC са употребите – виж раздел 16.2 Преглед на APFs от различни RPE (съгласно EN 529: 2005) може да се намери в речника на Mease (16). Всяко RPE, както е определено по-горе, да се носи само ако следните принципи се прилагат паралелно: Продължителността на работа (сравнете с "продължителност на експозицията" по-горе) трябва да отразява допълнителния физиологичен стрес за работника поради съпротивата на дишането и масата на самият RPE и повишеното термичното напрежение. В допълнение, ще се счита, че възможността да се използват инструменти от работника се намалява по време на носенето на RPE. По причини, както е дадено по-горе, работникът следва да бъде здрав (особено с оглед на медицински проблеми, които могат да засегнат използването на RPE), както и да има подходящи лицеви характеристики за намаляване на течовете между лицето и маската (с оглед на белези и окосмяване по лицето). Препоръчителните устройства, описани по-горе, които имат добро уплътнение на лицето, няма да осигурят необходимата защита, ако не отговарят на контурите на лицето. Работодателят има правни отговорности по отношение на поддържането и издаването на респираторните защитни устройства и управлението на тяхното правилно използване на работното място. Затова трябва да се определи и документира подходяща политика за програма за дихателна защитна, включително обучение на работниците.				
Хигиенни мерки:				

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

	По време на работа, където е възможно, избягвайте да коленичите в пресен бетон или строителен разтвор. Ако колениченето е неизбежно, носете подходящи водонепроницаеми лични предпазни средства. Не яжте, не пийте и не пушете, когато работите цимент, за да избегнете контакта с кожата и устата. Преди да започнете работа с цимент, нанесете предпазен крем и го нанасяйте отново на редовни интервали. Веднага след работата с цимент и циментосъдържащи материали работниците трябва да се измият, да вземат душ или да използват овлажнители за кожата. Свалете замърсените дрехи, обувки, часовници и т.н. и внимателно ги почистете преди да ги използвате отново.
Защита на очите/ лицето: 	Носете подходящи предпазни очила според изискванията на EN 166, когато работите със сух или мокър цимент, за да избегнете контакт с очите.
Защита на кожата:  	Използвайте непромокаеми, устойчиви на триене и алкали ръкавици с памучна подплата, изработени от материал, с ниско съдържание на Cr (VI), ботуши, затворено защитно облекло с дълги ръкави. Допълнително употребявайте продукти за грижа за кожата /включително предпазни кремове/, за да пазите кожата от продължителен контакт с мокър цимент. Специално внимание да се отдели мокрият цимент да не влиза в ботушите. В някои случаи, например когато се налива бетон или се прави замазка, е нужно да се носят водонепроницаеми панталони или наколенки.
Защита на дихателните пътища: 	В случай, че дадено лице е изложено на прах над границите на експозиция, е необходимо използването на подходящи предпазни средства за дихателната система. Типа на предпазните средства трябва да е подходящ за нивото на запрашаване и да отговаря на

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

	съответния стандарт (EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827) или друг национален стандарт.
Термични опасности	Неприложимо
8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда	
Въздух: Контролът на експозицията на околната среда за емисиите на циментовите частици във въздуха трябва да е в съответствие с наличните технологии и норми за емисиите на общите прахови частици.	
Вода: Не мийте цимент в канализацията или във водни басейни, за да се избегне високо рН. При рН над 9 отрицателни екотоксикологичните въздействия са възможни.	
Почви и земна среда: Не са необходими специални мерки за контрол на емисиите на експозицията на сухоземната среда.	

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства	
Тази информация се отнася за цялата смес.	
Външен вид:	Циментът е фино смлян еорганичен материал /сив или бял прах/. Основен размер на частиците: : 5-30 µm
Мирис:	Без мирис Праг за усещане на мирис: няма такъв.
рН: (Т = 20°C във вода, съотношение вода/твърдо вещество 1:2):	11-13.5
точка на топене/замръзване;	> 1250 °C
точка на кипене	при нормални атмосферни условия точката на кипене е >1250°C
точка на запалване	неприложимо, защото не е течност
скорост на изпаряване	неприложимо, защото не е течност
запалимост (твърдо вещество, газ)	неприложимо, защото е твърдо вещество, което не е горимо и не предизвиква или поддържа горенето чрез триене
долна/горна граница на запалимост и експлозия	неприложимо, защото не е запалим газ.
налягане на парите	неприложимо, защото точката на топене е > 1250 °C
плътност на парите	неприложимо, защото точката на топене е > 1250 °C

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

относителна плътност	2.75-3.20; Видима плътност: 0.9-1.5 g/cm ³
разтворимост(и) във вода (Т = 20 °C)	слаба (0.1-1.5 g/l)
коефициент на разпределение: n-октанол/вода	неприложимо, защото е неорганично вещество
температура на самозапалване	неприложимо (няма съмовъзпламеняемост – няма органометални, органометалоидни или органофосфинни връзки или техни производни, както и никакви други пирофорни съставки)
температура на разпадане	неприложимо, защото не присъства органичен прекис
вискозитет	неприложимо, защото не е течност
оксидиращи свойства	неприложимо, защото не предизвиква и не подпомага горенето на други материали.
експлозивни свойства;	неприложимо, няма експлозивни или пиротехнични свойства. Сам по себе си не може да произвежда газ чрез химическа реакция при температура и налягане и при скорост, така че да причини повреди на околната среда. Не е способен на самоподдържаща се екзотермична химическа реакция.
9.2 Друга информация	
Неприложимо	

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Реактивност
Когато се смеси с вода, циментът се втвърдява в устойчива маса, която не реагира в нормална среда
10.2 Химична стабилност
Сухите цименти са устойчиви, когато се съхраняват правилно /виж раздел 7/ и съвместими с повечето други строителни материали. Да се пазят сухи. Да се избягва контакт с несъвместими материали. Мокрият цимент е алкален и несъвместим с киселини, амониеви соли, алуминий или други неблагородни метали. Циментът се разтваря във флуороводородна киселина и образува корозионен газообразен силиконов тетрафлуорид. Циментът реагира с водата и образува силикати и калциев хидроокис. Силикатите в клинкера реагират със силни окислителни като

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

флуор, борен трифлуорид, хлорен трифлуорид, манганов трифлуорид и кислороден дифлуорид.
10.3 Възможност за опасни реакции
Циментите не причиняват опасни реакции
10.4 Условия, които трябва да се избягват
Съхранението в условия на влага може да причини образуване на буци и загуба на качеството на продукта.
10.5 Несъвместими материали
Киселини, амониеви соли, алуминий и други неблагородни материали. Да се избягва неконтролирана употреба на алуминиев прах в мокър цимент, тъй като се получава водород.
10.6 Опасни продукти на разпадане
Циментите не се разлагат на опасни продукти.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсикологичните ефекти (класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008)			
Клас на опасност	Категория	Ефект	Справка
Остра токсичност – кожна	-	Тест за определяне на допустими граници при зайци, 2000 mg/kg телесно тегло – без летален изход. Циментът, използван за теста, е портланд цимент с повече от 90% клинкер за портланд цимент. Според наличните данни критериите на класификацията не са спазени.	(2)
Остра токсичност – вдишване	-	Не се наблюдава остра токсичност при вдишване. Според наличните данни критериите на класификацията не са спазени.	(9)
Остра токсичност – орална	-	Не се наблюдава остра токсичност от тестове с циментов прах. Уносът от пещта съдържа клинкер за портланд цимент в различни количества.	Преглед на литературата по въпроса

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

		Според наличните данни критериите на класификацията не са спазени.	
Дразнения и поражения по кожата	2	Сухият цимент в контакт с мокра кожа, или излагането на въздействието на влажен или мокър цимент, могат да причинят удебеляване, напукване или образуване на рани по кожата. Продължителният контакт, съчетан с триене, може да причини тежки изгаряния. Циментът, използван за теста, е портланд цимент с повече от 90% клинкер за портланд цимент.	(2) От жизнен опит
Сериозни дразнения и увреждания на очите	1	Клинкерът за портланд цимент предизвика смесени ефекти върху роговицата и изчисленият индекс на дразнене беше 128. Директният контакт с цимента може да причини увреждане на роговицата по механичен начин, незабавно или по-късно дразнене или възпаление. Директният контакт с по-големи количества цимент или пръски от мокър цимент може да има различни ефекти, от умерено дразнене на очите /например, конюнктивит или блефарит/, до хим. изгаряния и слепота.	(10), (11)
Повишена чувствителност на кожата	1Б	Някои индивиди може да развият екзема при излагане на мокър клинкерен прах, причинена или от високия рН, който причинява дразнещ контактен дерматит след продължително излагане, или от имунологична реакция към разтворимия Cr (VI), който причинява алергичен контактен дерматит	(3), (4)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

Повишена дихателна чувствителност	-	Няма показания за повишена чувствителност на дихателната система. Според наличните данни критериите на класификацията не са спазени.	(1)
Мутации в зародишните клетки	-	Няма показания. Според наличните данни критериите на класификацията не са спазени.	(12), (13)
Канцерогенност	-	Не е открита причинно-следствена връзка между излагането на циментов клинкер и раковите заболявания. Епидемиологичната литература не дава данни за подозрения за карциногенност на портланд цимента при хората.	(1)
		Портланд циментът не е класифициран като канцероген за хората /според ACGIH A4: Агенти, за които има подозрения, че биха могли да бъдат канцерогенни за хората, но не може да се направи твърдо заключение поради липса на данни. Проучванията ин витро и върху животни не дават достатъчно показания за канцерогенност, за да се класифицира агентът като канцерогенен или обратното./ Портланд циментът съдържа над 90% клинкер. Според наличните данни критериите на класификацията не са спазени.	(14)
Токсичност за репродукцията	-	Според наличните данни критериите на класификацията не са спазени.	Няма данни от жизнен
STOT /специфична токсичност за определени	3	Клинкеровият прах може да причини дразнене на гърлото и дихателната система. Кашляне, кихане и затруднено дишане могат да възникнат след	(1)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

органи/ - еднократно излагане		въздействие над допустимите граници на професионално излагане. Най-общо, има доказателства, които сочат, че професионалното излагане на въздействието на циментов прах може да причини недостатъчност на дихателната функция. Но понастоящем тези доказателства не са достатъчни, за да се установи със сигурност съотношението между дозата и реакцията към нея.	
STOT /специфична токсичност за определени органи/ - многократно излагане	-	Има известни показания за ХОББ /хронична обструктивна белодробна болест/. При силно излагане на въздействие проявата е остра, но не се наблюдават хронични ефекти. Заболяването не се наблюдава и при ниска концентрация. Според наличните данни критериите на класификацията не са спазени.	(15)
Опасност при вдишване	-	Неприложимо, защото клинкерът за портланд цимент не се използва като аерозол.	
Клинкерът за портланд цимент и обикновените марки цимент имат едни и същи токсикологични и еко-токсикологични свойства. Информация относно токсикологичните ефекти на за редуциращ агент и добавка смилане: Не приложимо, защото концентрациите на тези вещества са под концентрационните граници определени в CLP 1272/2008 (виж точка 3). Медицински състояния, влошаващи се при експозиция Вдишването на циментов прах може да утежни съществуващите заболявания на дихателната система и/или други състояния като емфизема или астма и/или съществуващи заболявания на кожата и/или очите.			

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**12.1 Токсичност**

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

Продуктът не е опасен за околната среда. Екотоксичните тестове с портланд цимент върху <i>Daphnia magna</i> /вид водни бълхи/ [Справка (4)] и <i>Selenastrum coli</i> /вид водорасли/ [Справка (5)] показват слабо токсикологично въздействие, така че не са определени стойности по LC50 и EC50 [Справка (7)]. Няма показания за токсичност в седиментна фаза /утайка/ [Справка (8)]. Добавянето, обаче, на големи количества цимент във водата може да повиши рН и следователно може да се прояви токсичност за водните организми при определени обстоятелства.
12.2 Устойчивост и разградимост
Неприложимо, тъй като циментът е неорганичен материал. След втвърдяване циментът не създава рискове от токсичност.
12.3 Биоакмулираща способност
Неприложимо, тъй като циментът неорганичен материал. След втвърдяване циментът не създава рискове от токсичност.
12.4 Преносимост в почвата
Неприложимо, тъй като циментът е неорганичен материал. След втвърдяване циментът не създава рискове от токсичност.
12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB
Съгласно приложение XIII на Регламент (ЕС) No 1907/2006 – REACH не е устойчиво, биоакмулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биоакмулиращо (vPvB).
12.6 Други неблагоприятни ефекти
Неприложимо.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци	Не го изхвърляйте в канализационните системи или в повърхностните води.
	Продукт – цимент с изтекъл срок на годност EWC /Европейски каталог на отпадъците/: 10 13 99 (отпадъци, неупоменати другаде) (и когато показва, че съдържа повече от 0.0002% разтворим Cr (VI)): да не се използва/продава, освен когато се използва в контролирани затворени и напълно автоматизирани технологични процеси, или трябва да се рециклира, или да се изхвърли според местното законодателство, или отново да се обработи с редуцираща добавка.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

	Продукт – неупотребен остатък или разпилян сух цимент EWC /Европейски каталог на отпадъците/: 10 13 06 (други частици и прах) Оберете го на сухо. Означете контейнерите. Може да се използва, ако срокът на годност позволява това. В сила е и изискването да се избягва излагането на въздействието на праха. Ако ще се изхвърли, първо да се втвърди с вода, а след това да се действа както е посочено в “Продукт – след добавяне на вода, втвърден”
	Продукт – циментови каши Оставете да се втвърдят, не допускате попадането им в дренажни и канализационни системи или водни басейни /напр. потоци/ и действайте както е посочено в “Продукт – след добавяне на вода, втвърден”
	Продукт – след добавяне на вода, втвърден Елиминирайте според местното законодателство. Избягвайте попадането му в канализацията. Изхвърляйте втвърдения продукт като бетонен отпадък. Поради инертизацията, бетоновият отпадък е безопасен. По EWC /Европейски каталог на отпадъците/: 10 13 14 (отпадък от циментопроизводството – отпадъчен бетон или бетонен шлам) или 17 01 01 (отпадъци от строителство и разрушаване - бетон).
	Опаковка Изпразвайте напълно опаковката и действайте според местното законодателство. По EWC /Европейски каталог на отпадъците/: 15 01 01 (отпадък от хартиени и картонени опаковки).

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Циментът не фигурира в международните разпоредби за транспорт на опасни товари (IMDG, IATA, ADR/RID). Не се изисква класификация.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

Не са необходими специални предпазни мерки, освен тези, посочени в раздел 8.	
14.1. Номер по списъка на ООН	Неприложимо.
14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН	Неприложимо.
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	Неприложимо.
14.4. Опаковъчна група	Неприложимо.
14.5. Опасности за околната среда	Неприложимо.
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите	Неприложимо.
14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC	Неприложимо.

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
Циментът е смес според REACH и не подлежи на регистрация. Циментовият клинкер е освободен от регистрация (Чл 2.7 (б) и Анекс V.10 към REACH). Варовикът е природен продукт и е освободен от регистрация по REACH. Пещният прах от производството на циментов клинкер е регистриран по REACH, като сценарият за излагане на въздействието е добавен като допълнение към настоящия Информационен лист за безопасност. Продажбата и употребата на цимента подлежи на ограничение на съдържанието на разтворим шествалентен хром Cr (VI) (REACH Анекс XVII посочва 47 съединения на Chromium VI): 1. Циментът и цименто-съдържащите смеси да не се предлагат на пазара и да не се ползват, ако в хидратирано състояние съдържат повече от 2 mg/kg (0.0002 %) разтворим хром VI от общото сухо тегло на цимента. 2. Ако се ползват редуциращи агенти, и без да се нарушават другите разпоредби по класификацията, етиктирането и опаковането на веществата и смесите, преди да

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

предложат на пазара цимент и цименто-съдържащи смеси, доставчиците им трябва да означат на опаковката по видим, законен и неизличим начин информация за датата на опаковането, условията на съхранение и срокът на съхранение, за който се поддържа действието на редуциращия агент и съдържанието на разтворимия хлор VI под границата, посочена в т. 1 по-горе.

3. По частично изключение от горното, т. 1 и 2 не се отнасят за търговията и употребата на цимент и цименто-съдържащи материали, предназначени за употреба в затворени и изцяло автоматизирани процеси, където се обработват единствено от машини и няма възможност за контакт с кожата

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е извършвана оценка на химическата безопасност

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**16.1 Извършена промяна****Ново** издание: 11.11.2025 г.

Формат в съответствие с Регламент № 1907/2006 (REACH) с неговото изменение № 453/2010 и изменение № 830/2015. Сместа е класифицирана съгласно Регламент CLP № 1272/2008, Регламент № 1907/2006 и неговите изменения.

16.2 Идентифицирани употреби, Използвани дескриптори и категории

Описание на всички приложими идентифицирани употреби на цимента или цимент съдържащите хидравлично-свързващи вещества. Всичките употреби са групирани в тези идентифицирани употреби поради специфичните условия на експозиция за човешкото здраве и околната среда. За всяка специфична употреба, поредица от мерки за управление на риска са определени (виж точка 8), които е необходимо да се прилагат от потребителя на цимента или цимент съдържащите хидравлично-свързващи вещества.

PROC (Употреби)	Описание на употребата	Производство/ формулиране на строителни материали	Проф./промишл. употреба на строителни материали
2	Употреба в затворени непрекъснати процеси, рядко с контролирано излагане	X	X
3	Употреба в затворени серийни процеси	X	X
5	Смесване в серийни процеси за формулиране на препарати и изделия	X	X
7	Промишлен спрей		X

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

8a	Прехвърляне на вещества или препарати от/ във съдове/ големи контейнери в неспециализирани съоръжения		X
8b	Прехвърляне на вещества или препарати от/във съдове/ големи контейнери в специализирани съоръжения	X	X
9	Прехвърляне на вещества или препарати в малки съдове/ контейнери	X	X
10	С използване на ролки или четки		X
11	Непромишлен спрей		X
13	Обработка на изделия чрез потапяне или изливане		X
14	Производство на препарати и изделия чрез таблетирание, пелетизация, екструзия чрез пресоване	X	X
19	Ръчно смесване с директен контакт и наличност само на ЛПС	X	X
22	Потенциално затворени процеси с минерали/метали при повишена температура в промишлена обстановка		
26	Обработка на твърди неорганични вещества при температура на околната среда	X	X

16.3 Списък на съкращенията:

ACGIH – Американска конференция на правителствените индустриални хигиенисти
 ADR/RID - Европейски споразумения за транспортиране на опасни стоки по шосета и ж.п.
 APF - Assigned protection factor /определен коефициент на защита/
 CAS - Chemical Abstracts Service/Американска химическа асоциация/
 CLP - Класификация, етиктиране и опаковане -Регламент ЕС 1272/2008
 COPD - Хронично обструктивно белодробно заболяване
 DNEL - Derived no-effect level /получени безефектни нива/
 EC50 - Полу-максимална ефективна концентрация
 ECHA - European Chemical Agency /Европейска агенция по химикалите/
 EINECS - Европейски регистър на съществуващите търговски химически вещества
 EPA - Тип високоефективен въздушен филтър
 ES - Exposure Scenario /сценарий на излагане/
 EWC - European Waste Catalogue /Европейски каталог на отпадъците/
 FF P - Филтрираща маска срещу частици, еднократна
 FM P - Филтрираща маска срещу частици, със сменяем филтриращ елемент

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

GefStoffV - Наредба за защита от опасни вещества
HEPA - Тип високоефективен въздушен филтър
H&S - Health & Safety /Здраве и безопасност/
IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт
IMDG - Международно споразумение за морски транспорт на опасни стоки
MEASE - Инструмент за оценка на въздействието на веществото /метали/, консултантска Фирма EBRC Consulting GMBH за Eurometaux /Европейска Асоциация за метали/
MS - Member state /страна-членка/
OELV - Occupational exposure limit value /гранична стойност на професионално излагане/
PBT - Persistent, bioaccumulative and toxic /устойчиви, био-акумулативни и токсични/
PNEC Predicted no-effect concentration /предполагаема концентрация без последици/
PROC - Process category /технологична категория на употреба/
RE - Многократно излагане
REACH - Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals /Регистрация, оценка и разрешение на химикали/
RPE - Дихателно предпазно оборудване
SCOEL - Научен комитет за гранични стойности на професионално излагане
SDS - Safety Data Sheet /Информационен лист за безопасност/
SE - Еднократно излагане
STOT - Specific target organ toxicity /специфична токсичност за определени органи/
TLV-TWA - Прагова гранична стойност – средно претеглено време
TRGS - Технически правила за безопасни вещества
VLE-MP - Гранична стойност на излагане – средно претеглена, в мг на куб. м въздух
vPvB - Very persistent, very bioaccumulative /много устойчиви, много био-акумулативни/
w/w - Тегло за тегло
WWTP - Инсталация за пречистване на отпадни води
LC50 – Смъртоносна концентрация при която 50% от опитните животни умират

16.4 Ключови литературни връзки и източници на данни

- (1) Циментов прах ортланд- Документ за оценка на опасността EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>.
- (2) Наблюдение на ефекта на дразнене на кожата от цимент, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).
- (3) Становище на Научния комитет по Токсикология, Екотоксикология и Околна среда (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002). http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

- (4) Епидемиологична оценка на случаите на алергичен дерматит при работници в строителната индустрия, свързани със съдържанието на Cr (VI) в цимента, NIOH, Page 11, 2003.
- (5) US EPA, Краткосрочни методи за оценка на хроничната токсичност на отпадъчните води и на получаване на води към сладководни организми, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4th ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).
- (6) US EPA, Методи за измерване на острата токсичност на отпадъчните води и приемащи води за сладководни и морски организми, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5th ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).
- (7) Въздействие върху околната среда на строителни и ремонтни материали върху повърхностните и подземните води. Резюме на методологията, лабораторни резултати и развитие на модела. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
- (8) Окончателен доклад Тест за токсичност на фазите на утаяване с *Corophium volutator* за Portland клинкер, подготвен за Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.
- (9) Доклад TNO V8801 / 02, остра (4-часова) изпитване за токсичност при вдишване с Портланд циментов клинкер CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.
- (10) Доклад TNO V8815 / 09, Оценка на потенциала за дразнене на очите на циментовия клинкер G in vitro при използване на изолиран тест за око на пиле, април 2010.
- (11) Доклад TNO V8815 / 10, Оценка на потенциала за дразнене на очите на циментовия клинкер W in vitro, използвайки изолирания очен тест за око на пиле, април 2010.
- (12) Изследване на цитотоксичните и проинфламаторни ефекти на циментните прахове в алвеоларните макрофаги при плъхове, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58.
- (13) Цитотоксичност и генотоксичност на циментовите прахове в човешките епителни белодробни клетки A549 in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.
- (14) Коментари по препоръка на Американската конференция на правителствените индустриални хигиенисти за промяна на праговата граница за Портланд цимент, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.
- (15) Перспективен мониторинг на експозицията и белодробната функция сред циментовите работници, Междинен доклад на проучването след събирането на данни от Фаза I-II 2006-2010, Hilde Notø, Helge Kjuus, Marit Skogstad and Karl-Christian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.
- (16) MEASE, Оценка на металите и оценка на експозицията на веществата, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux,.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Формата е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2015 г. НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

ЦИМЕНТИ

Преработено издание: 3.3.

Дата: ноември 2025 г.

Отменя всички предходни версии

(17) Поява на алергичен контактен дерматит, причинен от хром в цимента. Преглед на епидемиологичните изследвания, Kåre Lenvik, Helge Kjuus, NIOH, Oslo, December 2011.

16.5 Съвети за обучение

Допълнително към обучителните програми по здраве и безопасност и околна среда за работниците, фирмите трябва да са сигурни, че техните работници четат, разбират и прилагат изискванията на този ИЛБ.

16.6 Допълнителна информация

Методите и данните от изпитване, използвани за целите на класифицирането на обикновени цименти са дадени или посочени в точка 11.1.

16.7 Класификация и процедура, използвана за класифициране на смеси съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Класификация съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2008 [CLP]	Процедура за класификация
Дразнене на кожата – 2 – H 315	На базата на експериментални данни
Сериозно увреждане на очите – 1 – H 318	На базата на експериментални данни
Чувствителност на кожата – 1B – H 317	Човешки опит
Специфична токсичност за определени органи при еднократна експозиция - 3 – H 335	Човешки опит

16.8 Опровержение

Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност отразява наличните в момента познания и е надеждна, ако продуктът се употребява в съответствие с препоръчаните условия на употреба и приложение, посочени на опаковката и/или указанията в техническата литература. Всяка друга употреба на продукта, включително ползването му в съчетание с друг продукт или друг процес, е отговорност на потребителя.

Потребителят носи отговорност за определянето на подходящи мерки за безопасност и за спазването на законодателството в сферата на неговите дейности.